

Fückersperger

Charrue de pose de câbles et de tuyaux



FSP 22



FSP 220



Spécifications techniques

Charrue de pose FSP 220 avec insert de découpe pour tuyaux en acier et en fonte



Spécifications techniques

Type	FSP 22	FSP 220
Puissance du moteur	145 CV / 107 kW	235 CV / 175 kW
Cylindre	4	6
Transmission	4 x 4 hydrostatique	4 x 4 hydrostatique
Entraînement hydraulique	2 roues et 4 roues	2 roues et 4 roues
Pneus avant	700/50-26,5 20 PR	750/55-26,5 20 PR
Pneus arrière	600/55-26,5 20 PR	750/55-26,5 20 PR
Distance entre les roues	5700 mm	7000 mm
Longueur	10700 mm	12200 mm
Largeur min.	2150 mm	2950 mm
Largeur max.	5500 mm	6500 mm
Hauteur min.	3650 mm	3900 mm
Hauteur de transport, chargée	3950 mm	4250 mm
Poids (équipement de série)	18500 kg	25100 kg
Puissance de pose	ca. 1500 m/h	ca. 1500 m/h
Profondeur de pose continue jusqu'à	2200 mm	2500 mm
Profondeur de traversée En option	jusqu'à 1000 mm avec plaques étanches jusqu'à 1500 mm	jusqu'à 1000 mm avec plaques étanches jusqu'à 1500 mm
Rayon de courbure labourable	4000 mm	5000 mm
Réception de bobine ø -max Largeur max. Poids max.	3800 mm 2500 mm 4000 kg	3800 mm 2500 mm 6000 kg
Inserts/ puits de pose	Jusqu'à 2 tuyaux HDPE ø 280 mm ou plusieurs câbles/tuyaux simultanément (par ex. jusqu'à 40 pcs ø 50 mm)	Jusqu'à 2 tuyaux HDPE ø 315 mm
	Inserts de câbles/tuyaux de toutes les dimensions	
	Câble haute-tension 20 kV - 110 kV en triangle avec contrôle de câble	
	2 rubans de marquage de trace réglables en hauteur 300-500 mm au-dessus du câble/tuyau 3 conduites paratonnerre	
	Insert de découpe pour tuyaux en acier et en fonte	
	Torpille de traction pour tuyaux jusqu'à 600 mm de ø en traction	
	Coffrage de traction pour stabilisation du sol	
Cabine	Possibilité de réalisation sur mesure	
	Cabine confort à bascule avec chauffage (climatisation en option) Portes coulissantes, vitre avant rabattable, fenêtres coulissantes, etc.	
	Mise à l'arrêt de sécurité du treuil à distance et installation radio entre la charrue de pose et le Windentrak (tracteur)	

Sous réserve de modifications techniques

Walter Föckersperger GmbH

Eberspointer Str. 22
D-84189 Pauluszell
 Tel. +49 (0) 87 42 / 81 01
 Fax +49 (0) 87 42 / 25 06
 office@foeck.com

www.foeck.com

