

Fückersperger

Arado para el tendido de cables y tuberías



- ▶ FSP 22
- ▶ FSP 220



Datos técnicos

Arado para tendido FSP 220 con apertura para la pieza cortante para tuberías de acero y de fundición



Datos técnicos

| Modelo | FSP 22 | FSP 220 |
|--|--|---|
| Potencia del motor | 145 CV / 107 kW | 235 CV / 175 kW |
| Cilindro | 4 | 6 |
| Tracción de ruedas | 4 x 4 hidroestática | 4 x 4 hidroestática |
| Dirección hidráulica | 2 ruedas y 4 ruedas | 2 ruedas y 4 ruedas |
| Neumáticos delanteros | 700/50-26,5 20 PR | 750/55-26,5 20 PR |
| Neumáticos traseros | 600/55-26,5 20 PR | 750/55-26,5 20 PR |
| Distancia entre ruedas | 5700 mm | 7000 mm |
| Longitud | 10700 mm | 12200 mm |
| Anchura mín. | 2150 mm | 2950 mm |
| Anchura máx. | 5500 mm | 6500 mm |
| Altura mín. | 3650 mm | 3900 mm |
| Altura de transporte con carga | 3950 mm | 4250 mm |
| Peso (equipamiento de serie) | 18500 kg | 25100 kg |
| Potencia de tendido | aprox. 1500 m/h | aprox. 1500 m/h |
| Profundidad de tendido graduable hasta | 2200 mm | 2500 mm |
| Profundidad de vadeo Opcional | hasta 1000 mm con chapas de separación hasta 1500 mm | hasta 1000 mm con chapas de separación hasta 1500 mm |
| Radio de curva arable | 4000 mm | 5000 mm |
| Soporte del tambor ø máx | 3800 mm | 3800 mm |
| Anchura máx. | 2500 mm | 2500 mm |
| Peso máx. | 4000 kg | 6000 kg |
| Aperturas/ Conductos de tendido | hasta 2 tuberías de polietileno de alta densidad ø 280 mm | hasta 2 tuberías de polietileno de alta densidad ø 315 mm |
| | o varios cables/tuberías al mismo tiempo (p.ej. hasta 40 unidades ø 50 mm) | |
| | Aperturas para cable/tubería de todos los tamaños | |
| | Cable de alta tensión 20 kV - 110 kV en arriostamiento triangulado con control del cable | |
| | 2 Bandas de advertencia de altura regulable 300-500 mm sobre el cable/tubería 3 conductores de protección contra rayos | |
| | Apertura para la pieza de corte para tuberías de acero y fundición | |
| Cabina | Torpedo de introducción para tuberías de hasta 600 mm de ø en procedimiento de arrastre | |
| | Encofrado de tiro para la estabilización del suelo | |
| | Posible realizar peticiones especiales | |
| | Cabina confort inclinable con calefacción (opcionalmente con aire acondicionado) Puertas corredizas, luna frontal abatible, ventanas corredizas, etc. | |
| | Desconexión de seguridad del cabrestante por radio y Radiotelefonía entre el arado de tendido y el camión cabrestante | |

Walter Föckersperger GmbH

Eberspointer Str. 22
D-84189 Pauluszell
 Tel. +49 (0) 87 42 / 81 01
 Fax +49 (0) 87 42 / 25 06
 office@foeck.com

www.foeck.com

